

AHUDIAN

CLP-630

PARLANTE DE TECHO 6" 2 VÍAS - 100 V / 30 W RMS



Parlante de techo de alta gama y gran rendimiento acústico para empotrar. Cuenta con rejilla magnética de marco invisible que se integra con una estética limpia y elegante.



**Alto rendimiento acústico
y desempeño sonoro**



**Woofer de 6" polipropileno
y tweeter domo 1"**



**Transformador de línea
70/100 V (alta impedancia)**



**Rejilla magnética con
marco invisible**



**C. Comerciales
y Tiendas**



**Hoteles y
Resorts**



**Auditorios y
Salas SUM**



**Colegios y
Universidades**



**Oficinas y
Empresas**

Versión.: 1.0.0



Este equipo cumple con las normativas internacionales más exigentes garantizando su seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Posee certificación FCC: Asegura una mínima interferencia electromagnética. Certificación RoHS: Confirma la ausencia de sustancias peligrosas en su fabricación. Certificación CE: Cumplimiento de los estándares europeos sobre la seguridad y protección ambiental. Finalmente Certificación UL: Garantiza la seguridad contra incendios y choques eléctricos.

Distribuido por: **SISTEMAV**

✉ info@sistemav.com | ☎ (01) 480 0620 | www.ahudian.com

RUC: 20601890683

📍 Calle Bolivar 270 Oficina 504, Miraflores - Lima, Perú

Sistemav Perú 📺 📷 📱 📧

CLP-630

PARLANTE DE TECHO 6" 2 VÍAS - 100 V / 30 W RMS




Alto rendimiento acústico
y desempeño sonoro



Woofer de 6" polipropileno
y tweeter domo 1"



Transformador línea
70/100 V (alta impedancia)



Rejilla magnética con
marco invisible

DESCRIPCIÓN GENERAL:



CLP-630: Parlante de techo premium de 2 vías con diseño elegante y marco invisible

Altavoz empotrable potente y duradero con woofer de 6" resistente a la humedad y tweeter de domo. Ideal para grandes instalaciones comerciales, oficinas y espacios profesionales con techos altos, ofreciendo una excelente claridad sonora en entornos exigentes.



Ventajas técnicas de la CLP-630 para su uso comercial y profesional

- Rendimiento acústico de alta fidelidad con potencia de 30 W RMS y hasta 160 W máximo.
- Transformador de línea integrado de 70 V / 100 V.
- Rejilla de acero blanco lacado sin marcos, sujeta por 6 potentes imanes internos.



¿Por qué elegir el parlante de techo dos vías CLP-630?

Es la solución perfecta para proyectos comerciales de megafonía que exigen potencia y fidelidad incluso en ambientes ruidosos. Su estructura resistente a la humedad, amplio rango de frecuencias y su sistema de fijación magnética invisible aseguran una instalación rápida, estética y de máxima durabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de altavoz	Parlante de techo 2 vías.
Woofer	6" cono de polipropileno.
Tweeter	1" domo de Mylar con imán de neodimio.
Capacidad de potencia	160 Watts de Potencia Pico Máximo (PEAK). 80 Watts de Potencia Programa Continuo (PROGRAM). 40 Watts Ruido Rosa AES (RMS).
Impedancia nominal	8 Ω - Sin transformador.
Transformador	70 V / 100 V en alta impedancia.
Conexión de potencia (impedancia nominal)	30 Watts RMS @100V (333 Ω). 15 Watts RMS @100V (666 Ω). 7.5 Watts RMS @100V (1333 Ω).
Respuesta de frecuencia	Espectro rango sonoro musical - 45 Hz - 20 KHz (± 3 dB).
Sensibilidad	Rendimiento de salida 91 dB ± 3 dB a 1 W/1 m.
SPL máximo	Nivel de presión sonora max. 106 dB/RMS 110 dB máx. ± 3 dB a 1 W/1 m.
Cobertura	Proyección difusión cónica 130° $\pm 5^\circ$.
Material de fabricación	Cuerpo: ABS reforzado. // Rejilla: Acero lacado.
Entorno de instalación	Interior en falso techo o gabinetes acústicos.
Método de instalación	Rejilla desmontable para acceder a los 3 anclajes interiores atornillados.
Tipo de conexión	Bornera de tornillo.
Color	Blanco similar a RAL 9016.
Dimensiones	Diámetro Exterior: Ø214 mm. // Diámetro de Corte: Ø190 mm. // Profundidad: 85 mm.
Peso	1.24 Kg.
Garantía	2 años.

SECTORES COMPATIBLES:

Este equipo ha sido seleccionado para los sectores donde su uso resulta especialmente adecuado por sus características técnicas y tipo de instalación.



Colegios y Universidades

Este sector comprende colegios, universidades, institutos, academias, campus educativos, aulas, patios, bibliotecas, auditorios, oficinas administrativas, laboratorios, comedores, pasillos y zonas deportivas.



Centros Comerciales y Tiendas

Este sector abarca tiendas, supermercados, galerías, centros comerciales, boutiques, cadenas retail, pasillos, patios de comida, estacionamientos, áreas comunes, zonas de atención, cajas, almacenes internos y locales de gran tránsito.



Hoteles y Resorts

Este sector abarca hoteles, resorts, hospedajes, clubes, centros vacacionales, lobbies, restaurantes, bares, salones de eventos, terrazas, piscinas, pasillos, ascensores, áreas exteriores, gimnasios, spas, estacionamientos y zonas de servicio.



Oficinas y Empresas

Este sector comprende oficinas corporativas, edificios empresariales, coworkings, recepciones, salas de reuniones, directorios, áreas comunes, pasillos, comedores, estacionamientos, salas de capacitación y zonas de atención al cliente.



Auditorios y Salas SUM

Este sector incluye auditorios, salas SUM, salas de conferencias, salas de capacitación, centros de eventos, ambientes corporativos, espacios académicos, auditorios institucionales, teatros pequeños y salas multipropósito.



NOTA: La selección mostrada es referencial; el producto también puede implementarse en otros sectores no listados, siempre que las condiciones del proyecto sean compatibles.