

AHUDIAN

PT-530


PARLANTE CÓNICO PARA COLGAR DEL TECHO



Parlante colgante de diseño cónico para techos altos de obra o estilo industrial. Llena espacios con música envolvente y avisos claros, con un toque moderno y sofisticado sin complicar la instalación.



**Gran calidad sonora con
reciente reflector de bajos.**



**Alto rendimiento acústico
y desempeño sonoro.**



**Woofer 5.25" polipropileno
y tweeter mylar 1".**



**Selector de potencia
30W/15W/7.5W/ 3.8W.**



**C. Comerciales
y Tiendas**



**Hoteles y
Resorts**



**Auditorios y
Salas SUM**



**Colegios y
Universidades**



**Gobierno e
Instituciones**

Versión.: 1.0.0



Este equipo cumple con las normativas internacionales más exigentes garantizando su seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Posee certificación FCC: Asegura una mínima interferencia electromagnética. Certificación RoHS: Confirma la ausencia de sustancias peligrosas en su fabricación. Certificación CE: Cumplimiento de los estándares europeos sobre la seguridad y protección ambiental. Finalmente Certificación UL: Garantiza la seguridad contra incendios y choques eléctricos.

Distribuido por: **SISTEMAV**

✉ info@sistemav.com | ☎ (01) 480 0620 | www.ahudian.com

RUC: 20601890683

📍 Calle Bolivar 270 Oficina 504, Miraflores - Lima, Perú

Sistemav Perú 📺 f @

PT-530

PARLANTE CÓNICO PARA COLGAR DEL TECHO



Gran calidad sonora con reciente reflector de bajos.



Alto rendimiento acústico y desempeño sonoro.



Woofer 5.25" polipropileno y tweeter mylar 1".



Selector de potencia 30W/15W/7.5W/ 3.8W.

DESCRIPCIÓN GENERAL:



PT-530: Parlante cónico colgante de techo de alto rendimiento sonoro

Solución acústica premium de dos vías con woofer de polipropileno 5.25" resistente a humedad y tweeter de neodimio 1" con cúpula de mylar. Incluye transformador multitarje 70V/100V para zonificación precisa en sistemas distribuidos, con dispersión cónica uniforme de 130°.



Ventajas técnicas de la PT-530 para su uso comercial y profesional

- Rendimiento acústico de alta fidelidad con potencia de 30Wrms y hasta 160Wmáx.
- Transformador de línea integrado de 70V/100V.
- Carcasa fabricada en ABS reforzado de alta durabilidad con rejilla protectora de acero.



¿Por qué elegir el parlante cónico para colgar PT-530?

Combina estética vanguardista con sonido envolvente y natural. Su gabinete de ABS reforzado en negro se integra a cualquier decoración moderna, sonorizando amplias superficies desde techos altos. Es la alternativa para prescindir de falsos techos sin perder rendimiento acústico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de Altavoz	Parlante de techo 2 vías.
Woofer	5.25" cono de polipropileno.
Tweeter	1" domo de Mylar con imán de neodimio.
Capacidad de Potencia	160 Watts de Potencia Pico Máximo (PEAK). 80 Watts de Potencia Programa Continuo (PROGRAM). 40 Watts Ruido Rosa AES (RMS).
Impedancia Nominal	8Ω - bypass.
Transformador	70/100 V en alta impedancia.
Selector de Potencia (Impedancia Nominal)	30 Watts RMS @100V (333 Ω). 15 Watts RMS @100V (666 Ω). 7.5 Watts RMS @100V (1333 Ω). 3.8 Watts RMS @100V (2631 Ω). Baja impedancia 8Ω.
Respuesta de Frecuencia	Espectro rango sonoro musical - 70 Hz - 20 KHz (±3dB).
Sensibilidad	Rendimiento de salida 89 dB ± 3 dB a 1 W/1 m.
SPL Máximo	Nivel de presión sonora 104 dBrms ±3dB.
Cobertura	Proyección difusión cónica 130° ± 5°.
Material de Fabricación	Cuerpo: ABS reforzado. // Rejilla: Acero lacado.
Entorno de Instalación	Interior colgado del techo.
Método de Instalación	Cable de acero con gancho incluido en manguera de cables conductores integrados.
Tipo de Conexión	Directa mediante manguera de cables conductores integrados.
Color	Negro similar a RAL 9005.
Dimensiones	Diámetro Exterior: Ø220 mm. // Profundidad: 220 mm.
Peso	2.4 Kg.
Accesorios	Cable de acero de 2 metros con gancho incluido.
Garantía	2 años.

SECTORES COMPATIBLES:

Este equipo ha sido seleccionado para los sectores donde su uso resulta especialmente adecuado por sus características técnicas y tipo de instalación.



Colegios y Universidades

Este sector comprende colegios, universidades, institutos, academias, campus educativos, aulas, patios, bibliotecas, auditorios, oficinas administrativas, laboratorios, comedores, pasillos y zonas deportivas.



Centros Comerciales y Tiendas

Este sector abarca tiendas, supermercados, galerías, centros comerciales, boutiques, cadenas retail, pasillos, patios de comida, estacionamientos, áreas comunes, zonas de atención, cajas, almacenes internos y locales de gran tránsito.



Hoteles y Resorts

Este sector abarca hoteles, resorts, hospedajes, clubes, centros vacacionales, lobbies, restaurantes, bares, salones de eventos, terrazas, piscinas, pasillos, ascensores, áreas exteriores, gimnasios, spas, estacionamientos y zonas de servicio.



Auditorios y Salas SUM

Este sector incluye auditorios, salas SUM, salas de conferencias, salas de capacitación, centros de eventos, ambientes corporativos, espacios académicos, auditorios institucionales, teatros pequeños y salas multipropósito.



Gobierno e Instituciones

Este sector incluye ministerios, municipalidades, entidades públicas, sedes institucionales, edificios administrativos, centros de atención ciudadana, salas de reunión, auditorios, ventanillas, pasillos, áreas de espera, oficinas internas y espacios de comunicación pública.



NOTA: La selección mostrada es referencial; el producto también puede implementarse en otros sectores no listados, siempre que las condiciones del proyecto sean compatibles.