

AHÜDIAN

YQ-350

AMPLIFICADOR REPRODUCTOR MULTIZONA 100 V / 350 W RMS



Amplificador mezclador multizona para megafonía profesional. Ideal para perifoneo y música ambiental en comercios e industrias. Permite control de volumen por zonas, con Bluetooth, USB y radio FM.



**Reproductor USB/SD/
Radio FM y Bluetooth**



**5 Zonas con atenuadores
de volumen**



**3 Entradas auxiliares
de audio**



**2 Entradas de micrófono
Mic2con función VOX**



**C. Comerciales
y Tiendas**



**Clínicas y
Hospitales**



**Bares y
Restaurantes**



**Colegios y
Universidades**



**Fábricas y
Almacenes**

Versión.: 1.0.0



Este equipo cumple con las normativas internacionales más exigentes garantizando su seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Posee certificación FCC: Asegura una mínima interferencia electromagnética. Certificación RoHS: Confirma la ausencia de sustancias peligrosas en su fabricación. Certificación CE: Cumplimiento de los estándares europeos sobre la seguridad y protección ambiental. Finalmente Certificación UL: Garantiza la seguridad contra incendios y choques eléctricos.

Distribuido por: **SISTEMAV**


✉ info@sistemav.com | ☎ (01) 480 0620 | www.ahudian.com

RUC: 20601890683

📍 Calle Bolivar 270 Oficina 504, Miraflores - Lima, Perú

Sistemav Perú 📺 📷 📱 📺

YQ-350

AMPLIFICADOR REPRODUCTOR
MULTIZONA - 100 V / 350 W RMS


Reproductor USB/SD/
Radio FM y Bluetooth



4 Zonas con atenuadores
de volumen



2 Entradas tipo combo
MIC/Line XLR y Plug



1 Entrada micrófono
con función VOX

DESCRIPCIÓN GENERAL:

**YQ-350: Amplificador mezclador rackeable con tecnología Clase A+B de 350 W RMS**

Amplificador multizona de 350 W RMS con 6 salidas y atenuadores de volumen para 5 zonas independientes. Su reproductor integrado cuenta con Bluetooth, USB/SD y radio FM. Es perfecto para proyectos comerciales que requieren perifoneo, música ambiental y control individual de audio.

**Ventajas técnicas del YQ-350 para un uso profesional**

- Potencia de salida de 350 W RMS - 400 W máx. Especialmente para música ambiental.
- Alta impedancia de carga 70 V / 100 V y en baja impedancia 4 Ω - 16 Ω.
- Botón "Chime" para previo aviso de perifoneo y función de atenuar la música al emitir avisos.

**¿Por qué elegir el amplificador mezclador rackeable YQ-350?**

Permite un control individual del volumen en 5 zonas diferentes, como pueden ser habitaciones o pisos. Ideal para un uso profesional continuo en diferentes sectores, además gracias a su diseño puede ser instalado en gabinetes rackeables de telecomunicaciones ocupando 2RU.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia de salida	350 W RMS - 400 W máx.
Tecnología	Clase A+B.
Impedancia de salida	Baja Impedancia 4-16 Ω . Alta impedancia 70 V (14 Ω) / 100 V (29 Ω).
Respuesta de Frecuencia	Rango entre 40Hz a 20.000 Hz (± 10 dB).
Entradas de audio	2 Mic. jack 6'3 mm, 3mV RMS / 600 Ω , Mic2 con función VOX. // 3 line input 2 x RCA, 320 mV RMS / 47 k Ω .
Salida de audio	1 Line Out 2 x RCA, 1V RMS / 47 k Ω .
Zonas de salida	Zona 1 a Zona 5 (100 V), máximo por zona 120 W.
Distorsión (THD)	Armónica $\leq 0.8\%$.
Relación señal/ruido (SNR)	≥ 82 dB.
Cobertura Bluetooth	≤ 10 metros.
Indicadores y controles (panel frontal)	Interruptor de encendido. // Leds de estado POW, SIG, CLIP. // Ranura USB. // Ranura tarjeta SD. // Receptor IR. // Pantalla del reproductor. // Botón CHIME. // Conector del micrófono. // Botones del reproductor: MODE/PREV/NEXT/PLAY PAUSE/EQ/REPEAT. // Atenuador de Zona 1-5. // Volumen micrófono 2. // Volumen micrófono 1. // Volumen Line3/USB. // Volumen Line2. // Volumen Line1. // Control de agudos y bajos.
Indicadores y controles (panel posterior)	1 Mic. jack 6'3 mm. // 3 Line Input, 2 x RCA. // 1 Line Out, 2 x RCA. // Terminal roscado antena FM. // Terminal roscado COM, 4 Ω -16 Ω , 70 V, 100 V. // Bornera de conexión COM, Zona 1-5. // Conector a tierra. // Cable AC 220 V.
Control de tono	Graves (+/- 10 dB - 100 Hz) y agudos (+/- 10 dB - 10 KHz).
Protecciones	Sobre-carga, corriente continua, temperatura, corto circuito en la salida.
Reproductor de audio	Reproductor USB/SD/MP3/FM y Bluetooth.
Alimentación	AC 220 V $\pm 5\%$ 50/60 Hz.
Temperatura y humedad	-10C a +80C - 90% sin condensación.
Funcionamiento	24/7.
Color	Negro.
Material	Metal.
Medidas del equipo	483 x 100 x 391 mm. (W x H x L). 2RU rack 19".
Dimensiones Caja	540 x 165 x 460 mm (W x H x L).
Peso neto	10.92 Kg.
Peso bruto	11.97 Kg.
Accesorios	Mando a distancia, manual de instrucciones.
Garantía	2 años.

SECTORES COMPATIBLES:

Este equipo ha sido seleccionado para los sectores donde su uso resulta especialmente adecuado por sus características técnicas y tipo de instalación.



Colegios y Universidades

Este sector comprende colegios, universidades, institutos, academias, campus educativos, aulas, patios, bibliotecas, auditorios, oficinas administrativas, laboratorios, comedores, pasillos y zonas deportivas.



Centros Comerciales y Tiendas

Este sector abarca tiendas, supermercados, galerías, centros comerciales, boutiques, cadenas retail, pasillos, patios de comida, estacionamientos, áreas comunes, zonas de atención, cajas, almacenes internos y locales de gran tránsito.



Bares y Restaurantes

Este sector abarca restaurantes, bares, cafeterías, discotecas pequeñas, terrazas, patios gastronómicos, salones privados, zonas VIP, áreas de espera, cocinas abiertas, cajas y ambientes diferenciados dentro de un mismo local.



Fábricas y Almacenes

Este sector incluye fábricas, almacenes, centros logísticos, depósitos, plantas industriales, talleres, áreas de producción, patios de maniobra, zonas de carga, oficinas operativas, cámaras, pasillos técnicos y espacios con alto nivel de ruido.



Clínicas y Hospitales

Este sector abarca clínicas, hospitales, centros médicos, consultorios especializados, laboratorios, áreas administrativas de salud, salas de espera, pasillos, recepción, emergencia, hospitalización y zonas de atención al paciente.



NOTA: La selección mostrada es referencial; el producto también puede implementarse en otros sectores no listados, siempre que las condiciones del proyecto sean compatibles.